NEW HOSPIVAC 400





con el nuevo **sistema MPR** carril de propósitos

Ver página 27

APLICACIONES

- Dept. de Emergencia
- Cirugía General
- Ginecología
- Liposucción
- Neurocirugía
- Obstetricia
- Sala de Operaciones
- Práctica Dental

Disponible en sus tres configuraciones, BASIC, FS y FULL, NEW HOSPIVAC 400 ha sido diseñado para la aspiración profesional de fluidos corporales, tejidos o huesos de pacientes durante o después de la cirugía. La moderna bomba de 90 l / min sin aceite y sin mantenimiento proporciona altos rendimientos con excelentes capacidades de succión y máximo vacío acumulado en unos pocos segundos. Un tablero claro junto con unos segundos completos. Un tablero claro junto con una gama completa de accesorios y ruedas antiestáticas con frenos lo convierten en el dispositivo ideal para la succión quirúrgica y la liposucción. El nuevo sistema MPR (Multi Purpose Purpose Purpose Rail) mejora la versatilidad de la serie Hospivac para un intercambio fácil y rápido de diferentes accesorios, sin necesidad de herramientas. De hecho, al estar equipado con cinco conexiones, todos los accesorios CA-MI pueden ser fácilmente alojados, como anillos de varios diámetros para adaptarse a frascos de diferentes tamaños y tipos (2L, 3L, 5L), soportes para cánulas o un riel de acero inoxidable médico donde se engancha cualquier otro tipo de accesorio mediante abrazaderas. También es un nuevo accesorio estándar en la serie Hospivac, que incorpora hasta tres sistemas de protección contra el desbordamiento, además de la válvula integrada en el frasco y el filtro hidrófobo, lo que proporciona a la serie Hospivac los más altos estándares de seguridad.

MODELOS DISPONIBLES Y ACCESORIOS INCLUÍDOS

	BÁSICO	FS	COMPLETO
Frasco de recolección de líquidos con sistema de válvula de desbordamiento (diferentes opciones, ver más abajo)	2	2	2
Anillos para acomodar frascos (3 tamaños dependiendo del frasco)	2	2	2
Botella de trampa de seguridad (220 ml)	1	1	2
Filtro antibacteriano e hidrófobo (paciente único)	1	1	2
Tubos de silicona ø 8x14mm (esterilizables en autoclave) - Longitud del tubo del paciente 150cm	1	1	2
Conector cónico ø 10-11-12mm	1	1	2
Entrada de succión de aire	1	1	2
Interruptor de pie con funcionamiento intermitente o continuo		1	1
Cambio del sistema de frasco a frasco mediante teclas de toque suave			1
Cable de alimentación con conector Schuko	1	1	1

ACCESORIOS OPCIONALES

Anillos disponibles en tres tamaños:
- Tarros de autoclave de 2000 ml.
- Sistemas desechables Flovac® de 2000 ml y 3000 ml.
- Tarros autoclavable de 5000 ml.

Soporte de cánula para almacenar con seguridad el tubo de succión durante la operación
Interruptor de pie con función de regulación de vacío.
Copas de vacío fetal de silicona
Riel médico estándar de acero inoxidable (25x10 o 30x10) y abrazaderas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor	Bomba de pistón libre de mantenimiento y lubricación
Tensión de Alimentación	220-230V / 50-60Hz
Clasificación ISO 10079-1	ALTO VACÍO / ALTO FLUJO
Vacío Máximo (ajustable)	-0.90 bar -90 kPa -675 mmHg
Flujo de Aire Libre	90 l/min
Nivel de Ruido	46,4 dBA
Ciclo de Trabajo	Continuo
Peso	21 kg (unidad sola sin accesorios)
Tamaño	46cm x 42 x 85
Años de Garantía	2
Cartón de Embalaje	1
Lugar de Fabricación	Italia

Italian Medical Touch
MADE IN ITALY

CE 0123

NEW HOSPIVAC 350 - MODELOS DISPONIBLES y ACCESORIOS INCLUÍDOS

		FRASCOS AUTOCLAVABLES				REV. DESECHABLES			
		Makrolon® 2858 (max 121°C)		Apec® (max 143°C)		Sistemas Flovac®			
REF.	MODELO	2x2000 ml	2x5000 ml	2x2000 ml	2x5000 ml	2x2000 ml	2x3000 ml	PEDAL INTERRUP	CONMU TADOR
RE 410350	BASIC 2	■							
RE 410350/09	FS 2	■						■	
RE 410350/01	FULL 2	■						■	■
RE 410350/36	BASIC 5		■						
RE 410350/37	FS 5		■					■	
RE 410350/38	FULL 5		■					■	■
RE 410350/40	AP BASIC 2			■					
RE 410350/46	AP FS 2			■				■	
RE 410350/33	AP FULL 2			■				■	■
RE 410350/48	AP BASIC 5				■				
RE 410350/39	AP FS 5				■			■	
RE 410350/47	AP FULL 5				■			■	■
RE 410350/08	FLOVAC BASIC 2					■			
RE 410350/03	FLOVAC FS 2					■		■	
RE 410350/11	FLOVAC FULL 2					■		■	■
RE 410350/27	FLOVAC BASIC 3						■		
RE 410350/28	FLOVAC FS 3						■	■	
RE 410350/25	FLOVAC FULL 3						■	■	■