MEDICAL MARKET S.A.
• DISPOSITIVOS MÉDICOS •

CALIDAD / SEGURIDA / CONFIANZA

AUTOCLAVE

MARCA: BIOBASE | **MODELO: BKM-Z45B(III)**

BIOBASE

Características

Interfaz de operación totalmente nueva
La pantalla táctil LCD muestra la temperatura, la presión, el tiempo, el estado de funcionamiento, los errores y las alarmas, entre otros datos.

Múltiples dispositivos de protección de seguridad
Dispositivo automático de protección contra sobretemperatura, control y protección múltiple del evaporador, sistema de enclavamiento de seguridad en la puerta, dispositivo de doble protección contra sobrepresión, etc.

Sensor de temperatura móvil
La sonda de temperatura móvil puede detectar directamente la temperatura interna del líquido para garantizar el efecto de esterilización del mismo.

Estructura de puerta automática
El esterilizador cuenta con una estructura de puerta automática, lo que facilita y agiliza su funcionamiento, protegiendo eficazmente el cuerpo humano y previniendo quemaduras.

Sistema de aspiración
Sistema de extracción al vacío de alta eficiencia, bajo nivel de ruido, vacío extremo superior a -90 kPa, alta velocidad de extracción, buen secado y esterilización más completa.

Una variedad de programas
Existen programas de exposición, empaquetado, caucho, apósitos, líquidos, personalización de líquidos, personalización de sólidos, esterilización de medios, mejora de programas, pruebas B&D, pruebas de vacío y disolución de medios.

Otras características
Calentamiento, esterilización, extracción de aire y secado totalmente automáticos. La cámara se calienta mediante un calentador de película, lo que ahorra energía y tiempo. Filtro de aire de alta eficiencia de 0,22 μm, para evitar la recontaminación de materiales esterilizados. Filtro de agua desmontable y de fácil limpieza. Depósito de agua de acero inoxidable integrado, ciclo interno de vapor y agua. Impresora integrada estándar. Puertor USB estándar.



MEDICAL MARKET S.A.
• DISPOSITIVOS MÉDICOS •

CALIDAD / SEGURIDA / CONFIANZA

AUTOCLAVE

MARCA: BIOBASE | **MODELO: BKM-Z45B(III)**

BIOBASE



PARÁMETROS TÉCNICOS
BKM-Z45B(III)

Modelo	BKM-Z45B(III)
Capacidad	45 litros
Puerta	Automático
Mostrar	Pantalla táctil LCD de 5 pulgadas
Presión de diseño	-0,1/0,3 MPa
Presión de trabajo	0,23 MPa
Temperatura máxima de diseño	150°C
Temperatura de trabajo	105~134°C
Precisión de temperatura	0,1°C
Tiempo de esterilización	1~99 min
Tiempo de secado	1~99 min
Capacidad del tanque de agua	14 litros
Sistema de vacío	La bomba de agua de alta presión se combina con el eyector para la extracción por vacío, que utiliza el principio de Venturi.
Material de la cámara	S30408
Tamaño de la cámara	φ316*621 mm
Altitud	≤2000 m; se puede personalizar a 2000~3000 m.
Estante	1 estante con 3 bandejas
Accesorios estándar	Bandeja de acero inoxidable, USB, impresora, sensor móvil
Consumo	5,8 kW
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) Método de cableado: Interruptor neumático
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)	610*1020*610 mm
Peso neto	128 kg
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)	750*1200*880 mm
Peso bruto	165 kg