MEDICAL MARKET S.A.
• DISPOSITIVOS MÉDICOS •

CALIDAD / SEGURIDA / CONFIANZA

BOMBA DE INFUSION DE 2 CANALES

DAIWHA

MODELO: DI-2200 | **MARCA: DAIWHA**

DESCRIPCIÓN:

- **Equipo electromecánco utilizado para infundir fármacos, soluciones,** en volúmenes altos de manera precisa y segura, lo cual facilita y optimiza la labor del profesional de salud. Para uso en los servicios de UCI, emergencia, sala de operaciones, etc. Equipo de diseño compacto y de fácil transporte. De doble canal de infusión. Programación y monitoreo digital controlado por microcontrolador. Mecanismo de bombeo tipo peristáltico. Permite visualizar los parámetros programados: volumen de infusión, flujo de infusión y volumen total. Este equipo permite configurar convenientemente el rango de flujo: configuración micro, modo de dopaje, modo de configuración de tiempo, modo de configuración Ctrl (Go-tco/mini). Es compatible con la mayoría de líneas de infusión. Batería recargable. Función de varias alarmas: puerta abierta, oclusión, detección de burbuja de aire, batería baja, infusión completa, error de goteo, activación de función de bloqueo. Puerto USB para actualización del software.



ESPECIFICACIONES:

- **Modelo:** DI-2200
- **Mecanismo de bombeo:** Tipo peristáltico
- **Rango de volumen:** 0.1~9999 ml.
- **Rango de flujo de infusión:** 0.1~1200 ml/h
- **Volumen total de infusión:** 0~9999 ml
- **Rango de Bolus (purga):**
  - 700 ml/h por defecto.
  - 1~1200 ml/h.
- **Volumen de Bolus (purga):** 5 ml
- **Rango de purga:**
  - 700 ml/h por defecto.
  - 1~1200 ml/h.
- **Visualización de 7 segmentos (4 dígitos, 3 líneas).**
- **Sistema de Alarmas en dos canales:**
  - Puerta.
  - Oclusión.
  - Detección de burbujas de aire.
  - Batería baja.
  - Infusión completa.
  - Error de goteo.
  - Activación de función de bloqueo.
- **Dimensiones (WxLxH):** 120x215x206 mm
- **Protección descarga eléctrica:** Clase I, tipo CF
- **Prueba de agua:** IPX1 Standard
- **Condiciones de uso:** 5-40°C, 20-90%HR, 70-106kPa
- **Batería:** Recargable
- **Energía:** 100-240 VAC, 50/60Hz
- **Peso:** 3.0 Kg
- **Marca:** DAIWHA
- **PROCEDENCIA:** COREA