MEDICAL MARKET S.A.
• DISPOSITIVOS MÉDICOS •

CALIDAD / SEGURIDA / CONFIANZA

DATOS TÉCNICOS

ASPECTOS FÍSICOS

- **Pantalla** LCD TFT a color de 12 pulgadas.
- **Resolución:** 800 x 600.
- **Dimensiones:** 347 mm x 330 mm x 126 mm.
- **Peso aproximado:** 6,0 kg.

FRECUENCIA CARDÍACA FETAL

- Gráfica de tendencias de la frecuencia cardíaca fetal y visualización del valor medido en pantalla.
- **Técnica de medición:** ultrasonido de pulso Doppler con autocorrelación.
- **Frecuencia de ultrasonido:** 1,0 MHz ± 10 %.
- **Potencia promedio emitida:** 10 mW/cm².
- **Rango de medición de la frecuencia cardiaca fetal:** 50 a 240 lpm.
- **Resolución:** 1 lpm.

ACTIVIDAD UTERINA

- Gráfica de onda y visualización digital del valor medido en pantalla.
- **Transductor de** contracciones uterinas (TOCO).
- **Rango de medición:** 0 a 100 %.
- **Resolución:** 1 %.
- **Modo cero:** manual / automático.

REGISTRADOR

- **Registrador** térmico.
- **Velocidad de impresión seleccionable:** 1, 2 o 3 cm/minuto.
- **Papel de impresión tipo Z** de 150/152 mm de ancho.
- **Información impresa:** trazo FHR1, trazo FHR2, trazo TOCO, marca de movimiento fetal, fecha, hora, velocidad de impresión, ID, nombre, etc.

REQUERIMIENTO DE ENERGÍA

- **Tensión de entrada:** CA 100 - 240 V, 50/60 Hz.
- **Potencia máxima:** 110 VA.
- **Batería recargable de ion-litio** con autonomía aproximada de 2 horas.



MONITOR FETAL

MODELO: F9 | **MARCA: EDAN**

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Equipo de operación simple.
- **Parámetros de medición:** Frecuencia Cardíaca Fetal (FHR1, FHR2), Contracciones Uterinas (TOCO).
- **Parámetros opcionales no incluidos:** IUP (Presión Intrauterina) y DECG (ECG directo).
- Con conexión de transductores independiente y sistema de sujeción de accesorios.
- Modos de pantalla múltiples.
- Pantalla LCD TFT a color de 12 pulgadas, con visualización gráfica y numérica de los parámetros de medición.
- Medición de Frecuencia Cardíaca Gemelar.
- Con marcador manual e identificación automática de movimiento fetal.
- Alarma de sonido y luz con ajuste de límite de alarma superior e inferior.
- Capacidad de almacenar datos o tendencias del paciente como máximo hasta 24 horas.
- Con capacidad para conectarse a un Sistema de Monitorización Central.
- Con silenciador de alarma.
- Pantalla táctil.
- Interfaz Ethernet/RS232 incorporada.
- Batería recargable de ion-litio.
- Registrador térmico duradero incorporado.